

温かみのある色合いで砂岩を感じさせるやわらかい面状のタイルです。

カーサミア



磁器質 | 施釉



防汚再生材使用

外床タイプ



価格改定

形状名	品番	目地共寸法	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300mm角平(外床タイプ)	IPS-300/CA-11~CA-14	300×300mm	295×295mm	9.0mm厚	11.5枚/m ²	10枚/ケース・18kg	7,100円/m ²
② 300mm角段鼻(外床タイプ)	IPS-311/CA-11~CA-14		295×295mm	9.0mm厚	3.4枚/m	10枚/ケース・18kg	5,500円/m

内床タイプ




形状名	品番	目地共寸法	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
③ 300mm角平(内床タイプ)	IPS-300/CA-21~CA-24	300×300mm	295×295mm	9.0mm厚	11.5枚/m ²	10枚/ケース・18kg	7,100円/m ²
④ 300mm角段鼻(内床タイプ)	IPS-311/CA-21~CA-24		295×295mm	9.0mm厚	3.4枚/m	10枚/ケース・18kg	5,500円/m

役物形状図

②④ IPS-311

カラーバリエーション



IPS-300/CA-11(外床タイプ)
IPS-300/CA-21(内床タイプ)



IPS-300/CA-12(外床タイプ)
IPS-300/CA-22(内床タイプ)



IPS-300/CA-13(外床タイプ)
IPS-300/CA-23(内床タイプ)



IPS-300/CA-14(外床タイプ)
IPS-300/CA-24(内床タイプ)

装飾段鼻とのコーディネート表

色番	装飾段鼻			
	1	2	3	4
CA-11:21				
CA-12:22				
CA-13:23				
CA-14:24				

...類似色のコーディネート

...アクセント使いのコーディネート



注意 スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。
内床タイプは雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。

全品番標準品です。

即納対応 100㎡以下
品切れ時対応納期 30日以内

色幅あり

床暖房
おすすめ商品

グリーン購入法
適合商品

ソフトな新感覚クールカラーが空間を明るく彩ります。

ロッチャ



せっ器質 | 施釉



防汚再生材使用

外床タイプ



価格改定

形状名	品番	目地共寸法	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300mm角平(外床タイプ)	IPS-300/RC-11~RC-14	300×300mm	295×295mm	9.0mm厚	11.5枚/m ²	10枚/ケース・18kg	7,100円/m ²
② 300mm角段鼻(外床タイプ)	IPS-311/RC-11~RC-14		295×295mm	9.0mm厚	3.4枚/m	10枚/ケース・18kg	5,500円/m

内床タイプ




形状名	品番	目地共寸法	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
③ 300mm角平(内床タイプ)	IPS-300/RC-21~RC-24	300×300mm	295×295mm	9.0mm厚	11.5枚/m ²	10枚/ケース・18kg	7,100円/m ²
④ 300mm角段鼻(内床タイプ)	IPS-311/RC-21~RC-24		295×295mm	9.0mm厚	3.4枚/m	10枚/ケース・18kg	5,500円/m

役物形状図

②④ IPS-311

カラーバリエーション



IPS-300/RC-11(外床タイプ)
IPS-300/RC-21(内床タイプ)



IPS-300/RC-12(外床タイプ)
IPS-300/RC-22(内床タイプ)



IPS-300/RC-13(外床タイプ)
IPS-300/RC-23(内床タイプ)



IPS-300/RC-14(外床タイプ)
IPS-300/RC-24(内床タイプ)

商品の留意点

色番RC-11~RC-14は、すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。タイル表面にはスジ模様を施してあります。

推奨工法

[居室床]合板下地)
全面接着剤張り工法 (P.692参照)
[屋外床・屋内床]モルタル下地)
圧着張り工法 (13mmクシ目施工)
(P.691参照)

施工上のご注意

[居室床]合板下地)
張付材 U-91 1.5~2.0kg/m²
(床暖房の場合はP.215参照)
目地材 スーパークリーンインテリアプロア 0.4~0.8kg/m²
目地材 スーパークリーンストロング 0.5~0.9kg/m²
(ペット対応の場合)
[屋外床・屋内床]モルタル下地)
張付材 イナメトワフ 約8kg/m²
目地材 イナメジ 0.6~1.0kg/m²

色幅あり

床暖房
おすすめ商品

ペット
おすすめ商品

グリーン購入法
適合商品

全品番標準品です。
即納対応 100㎡以下
品切れ時対応納期 30日以内



注意 スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。
内床タイプは雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。