

スタイルプラス タラゴナ

1面状で内部にも外部にも使用可能な使いやすい木調床タイルです。

カラーバリエーション



IPF-615/TRG-1 **新**



IPF-615/TRG-2 **新**



IPF-615/TRG-3 **新**



IPF-615/TRG-4 **新**



IPF-615/TRG-5 **新**




- 屋内壁
- 屋内床 (靴ばき)
- 居室床 (靴ばき以外)
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床 玄関床

[スペイン] I類[磁器質] | 施釉
耐凍害

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 600×150角平	新 IPF-615/TRG-1~TRG-5	-	592×150	9.0	11.5枚/㎡	14枚/ケース・24.5kg	9,700円/㎡ [11,810円/ケース]

形状図 ① IPF-615



商品の留意点

- 輸入品のため、生産ロット単位、形状間、および1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。
- 役物設定はございません。色合いによりタイル表面と素地の色合いに差がありますのでご注意ください。
- 輸入元メーカーの梱包での出荷となります。

推奨工法

[居室床] 合板下地
全面接着剤張り工法(→P.623参照)
[屋外床・屋内床] モルタル下地
圧着張り工法(13mmクシ目施工)(→P.620参照)

施工上のご注意

- 実寸法の表示は、標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。
- 5mm以上の目地幅を取って施工してください。
- タイルをずらして施工する場合は200mm以内に抑えてください。

[居室床] 合板下地			[屋外床・屋内床] モルタル下地		
張付材	イナメントE-73	3.0~4.0kg/㎡ (床暖房の場合はP.624参照)	張付材	イナメントタフI	約8kg/㎡
目地材	スーパーコンクリート707	0.5~1.0kg/㎡	目地材	イナメジ	0.7~1.2kg/㎡
見切材	床見切りT・L	P.586参照	見本	カット	ミ-IPF-615-TRG-1~TRG-5

注意 ● スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

- 輸入品につき、ご発注の際には、在庫と納期をご確認ください。
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
- 全品番標準品です。

	即納対応	品切れ時対応納期	
	50m以下	納期確認	